





A ajouter sur le profil VALENCE :

- Un boîtier driver = L320mm l = 40mm H = 30 mm
- Une patte d'accroche sur Rail = L120mm l = 40mm H = 60mm

La hauteur totale de l'ensemble PROFIL + BOITIER DRIVER + PATTE = 140mm



Module	CCT	IRC	Lumens Tj 25°C	Lumens à chaud	lm/W LED Tj 25°C	W (avec driver)
8000lm	3000K	>80	8417	8148	178,3	49,7
	4000K		8686	8400	184,0	
12000lm	3000K	>80	12312	11923,2	158,3	77,8
	4000K		13176	12744	169,4	

Caractéristiques générales

IP20 - LED - 650°C \perp C€

Type	Chemin luminaire sur rail 3 allumages
Source	LED
Driver	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Facteur de puissance	>0,9
THD	<25%
Groupe photobiologique	0
Durée de vie	50 000h (L80B10) Milieu ambiant de \pm 25 °C
Type de refroidissement	Passif
MacAdam	< 3 SDCM
Rotation	-
Poids	2,23kg pour L1170 - 4,25kg pour L1760
Option	Gradable
Divers	-

Caractéristiques spécifiques

*Structure code : CL15-ABCDE-X

A	Nom du module	4 2	8 000 LM 12 000 LM
B	IRC	8	>80
C	Température de couleur	3 4	3 000K 4 000K
D	Connexion	R	3 allumages
E	Optique	1 2 3 5	Sym 120° Sym 90° Double-asy Asy
X	Couleur	1 2 3	Blanc Noir Gris



Création et fabrication française **spececlair**

Specilux SAS
4 Parc des Fontenelles
78870 BAILLY

Tél : 01 39 20 80 45
Fax : 01 39 20 80 49
Mail : contact@specilux.fr

Fiche technique sous réserve de modifications techniques et formelles.

Retrouvez l'ensemble de nos produits sur : <http://www.specilux.fr/catalogue-produits.html>

www.specilux.fr